



## Ascom i63 VoWiFi Mobility with Confidence

*Et solid håndsett med flott design for pålitelig kommunikasjon og koordinering*



- Pålitelig VoWiFi-ytelse og sømløs roaming
- Brukervennlig
- Enkel enhetsadministrasjon

### **VoWiFi-ytelse i tre ulike modeller**

Nye Ascom i63 er pålitelig, forenkler administrasjonen og yter VoWiFi kombinert med solid konstruksjon, god ergonomi og et flott design. Ascom i63 VoWiFi er tilgjengelig i tre ulike modeller (Talker, Messenger og Protector) og leverer enestående roaming- og nettverksytelse.

### **Bluetooth og lokalisering**

Alle modellene støtter Bluetooth slik at det er mulig å benytte trådløse headset. Protector-modellen er kompatibel med IR og LF. Messenger- og Protector-modellene støtter også Bluetooth LE-lokaliseringssystemer, WLAN-aksesspunkter, Cisco MSE og AiRISTA Flow RTLS-lokaliseringssystemer.

### **Bygget for å fungere – dag inn og dag ut.**

Et 920 mAh batteri gir opptil 100 timer standby-tid og 10 timer taletid. Med solid konstruksjon er den støv- og vanntett i henhold til IP44-standarden, og kan trygt rengjøres med vanlige desinfeksjonsmidler.

### **Enkel å bruke, administrere og sikre.**

Solid holdbarhet, sentralisert administrasjon og trådløse oppdateringer (OTA) gir lav eierskapskostnad og enkel administrasjon. Ulike godkjennings- og krypteringsmetoder sørger for sikkerhet i bedriftsklassen.

# Ascom i63 VoWiFi: Mobility with Confidence

- **VoWiFi-ytelse og sømløs roaming for det profesjonelle markedet.** Støtter fire nettverkssystemer med automatisk og manuelt valg. Sømløs roaming er optimalisert med 802.11r, 802.11k, og OKC (Opportunistic Key Caching)- og PMKSA (Pairwise Master Key Identifier)-bufring.
- **Enkel å bruke.** Bluetooth-aktivert headset for håndfri bruk. Stor, lettlest skjerm og lav vekt (kun 135 g) gjør det behagelig å bruke Ascom i63, også på lange skift.
- **Enkel enhetsadministrasjon.** Med sentralisert administrasjon kan administratorer fjernekonfigurere alle innstillinger. Godkjent integrering med ledende PBX- og Wi-Fi-tilbydere.
- **Sikkerhet for brukere og kolleger.** Ascom i63 Protector -modellen har alarmtrykknapp, fallalarm og ingen-bevegelse-alarm. Protector- og Messenger-modellen støtter begge flere metoder for presis enhetslokalisering.
- **Mobilitet du kan stole på.** Ascom i63 gjør det enkelt å optimalisere arbeidsflyt for økt effektivitet. Funksjoner som enestående talekvalitet, brukergrensesnitt på flere språk, meldingsfunksjoner og omfattende telefonbokalternativer gir enkel tilgang til kolleger, hendelser og virksomhetskritisk informasjon.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ASCOM i63

### Oversikt

Mål (l × b × h):	137 × 52 × 21 mm
Vekt:	135 g (uten klemme)

Skjerm:	31 × 41 mm (2,0 tommer), TFT-fargeskjerm. 240 × 320 piksler med hvit LED-bakgrunnslys
---------	--

### Batteri og lading

Type:	Li-polymer 3,7 V; 920 mAh
Taletid:	10 timer
Standby-tid:	100 timer
Ladetid:	under 4 timer

### Tilkoblinger

Universaltilkobling:	Med USB for rask nedlasting av programvare, konfigurasjon og batterilading.
Kontakt for headset:	Standard 3,5 mm

### Språk

Meny- og meldingsspråk (20):	Arabisk, kinesisk (forenklet), tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk (brasiliansk), russisk, slovakisk, spansk, svensk og tyrkisk.
------------------------------	--

### Telefonbok

Sentral telefonbok:	Ubegrensede oppføringer
Bedriftstelefonbok:	1000 oppføringer
Lokal telefonbok:	250 oppføringer

### Telefoni

Indikator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opplyst skjerm</li><li>• Vibrasjon</li><li>• 14 ringesignal</li><li>• Kraftig ringesignal</li><li>• 5 pipesignal</li><li>• 3 brukerdefinerte lyder</li></ul>
-----------	--

Lagringkapasitet for anropsliste:	25 anrop (innkommende, utgående og tapte) med tidsstempel
-----------------------------------	---

Talekodeker:	Opus Wideband, G.711 A-law (EU), G.711 u-law (USA), G.722, G.729, G.729A, G.729B og G.729AB
--------------	---

### Lokalisering og alarm

Lokaliseringstyper (Messenger og Protector):	IR, LF (Protector) BLE Tilknyttet WLAN-aksesspunkt Cisco MSE AiRISTA Flow RTLS
--	--

Alarmtyper (Protector):	Trykknappalarm Fallalarm og ingen-bevegelse-alarm ALS (Acoustic Location Signal) Automatisk anrop etter alarm
Støttet versjon:	

### Bluetooth

Støttet versjon:	5.0
Støttede profiler:	Headset og håndfri

### WLAN

Quality of Service (QoS):	WMM, TSPEC-basert CAC
Støttede nettverk:	802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

### Sikkerhet

Sikkerhetsstandard:	802.11i, 802.11w
Krypteringsmetoder:	AES-CCMP, TKIP
Godkjenningmetoder:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Open</li><li>• WPA/WPA2-PSK</li><li>• PEAP-MSCHAPv2</li><li>• EAP-TLS</li></ul>

### Roaming

- 802.11r, 802.11k
- OKC (Opportunistic Key Caching)
- PMKSA-bufing

### Lisenser

WH2-L01:	Oppgraderingslisens Ascom i63 Talker til Messenger
WH2-L02:	Oppgraderingslisens Ascom i63 Talker til Protector (kun alarmknapp-funksjon)
WH2-L03:	Oppgraderingslisens Ascom i63 Messenger til Protector (kun alarmknapp-funksjon)

## Ascom Norway AS

Alf Bjerckes vei 8  
0582 Oslo  
Norge  
firmapost@ascom.no  
Telefon: +47 23 24 77 00  
ascom.no

**ascom**