

[FICHE PRODUIT : i62]

Produit : Ascom i62

Compatible aux normes 802.11 a/b/g/n

Haute qualité vocale

Messagerie couleur interactive

Large écran couleur

Alarmes & Localisations

Gestion centralisée



ASCOM i62 – QUAND INTEROPERABILITE ET INTEGRATION S'ACCORDENT PARFAITEMENT

Le premier mobile à intégrer la norme 802.11n

Ascom i62 est le premier téléphone au monde compatible à la norme 802.11n. Le mobile utilise toute la performance du réseau existant. Il garantit que les données et la voix s'intègrent parfaitement au réseau sans en diminuer sa capacité.

Une parfaite interopérabilité

Ascom garantit une interopérabilité avec les technologies des principaux constructeurs d'infrastructure WiFi disponibles sur le marché.

Une administration facilitée

Avec le portable Ascom i62, toutes les mises à jour et les téléchargements du logiciel se font grâce à la technologie OTA « Over The Air ». Un seul point d'administration, qui a pour bénéfice de réduire de façon conséquente le travail des administrateurs – Les mises à jour et les téléchargements se font plus facilement – Les administrateurs ont un contrôle et une vue de l'ensemble des portables.

Fonctionnalités du portable i62

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Affichage couleur intuitif Protection contre les projections d'eau et poussières –le portable peut être nettoyé avec les désinfectants les plus communs Annuaire téléphonique local, centralisé, de la société 18 langues, 1 personnalisable | <ul style="list-style-type: none"> Bouton d'alarme avec différents types d'alarmes Messagerie interactive Messagerie vocale Haut-parleur intégré 3 touches programmables 9 raccourcis claviers | <ul style="list-style-type: none"> Profils adaptés aux attentes de votre environnement Historique des appels Vibreur (avis discret des appels entrants) Batterie facilement remplaçable pour une utilisation 24H/24 et 7J/7 Gestion centralisée |
|---|--|--|

Fonctionnalités selon versions du portable i62

	i62 Talker	i62 Messenger	i62 Protector
Gestion centralisée	✓	✓	✓
Annuaire téléphonique centralisé	✓	✓	✓
Messagerie professionnelle		✓	✓
Bouton d'alarme			✓
Localisation	✓	✓	✓

Spécifications techniques du portable i62

Dimensions 134x53x26mm Poids (batterie et clip incl.) 135g Affichage (TFT) 29x35mm	Langues tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais (brésilien), russe, slovaque, espagnol, suédois, turc, + 1 langue téléchargeable.	Connecteurs Différentes solutions de charge de batterie. Téléchargement logiciel et configuration. Connecteur casque 2,5 mm standard
Batterie Type : Li polymère Temps de conversation (1) : jusqu'à 15 heures Temps de veille (2) : jusqu'à 100 heures Temps de charge : 2,5 H Cycles de déchargement/chargement : >=80% capacité restante après 400 cycles de chargement/déchargement complets	Annuaire téléphonique Annuaire téléphonique centralisé : Max. 40 caractères dans un nom, 20 chiffres dans un numéro. Annuaire téléphonique de la société : Max. 24 caractères dans un nom, 24 chiffres dans un numéro (1 numéro par nom). 1000 entrées. Annuaire téléphonique local : 48 caractères par nom et 24 chiffres par numéro au travail, 24 chiffres par numéro de téléphone portable, 24 chiffres pour tout autre numéro, tonalité de sonnerie sélectionnable. 250 entrées.	Interface utilisateur Affichage TFT haute résolution, 65.000 couleurs, 176 x 220 pixels rétro éclairage LCD. Indicateur : LED indiquant un message/appel entrant. Vibration : Appel/message entrant. Boutons & Touches : 3 touches programmables, Réponse/Envoi, Fin/ Marche, touche de navigation 5 sens, touches numériques, volume plus/moins, bouton multifonction.
Audio Signal de sonnerie : Réglable en 8 étapes. Oreillette : Réglable en 8 étapes de 3dB chacune. Niveau sonore max. du signal de sonnerie : 88 dBA @ 10 cm. Haut-parleur : Fonction de conversation en duplex.	Téléphonie Indication : 14 signaux de sonnerie, LED clignotante, vibrations. Répondre à un appel : Appuyer sur un bouton ou réponse automatique. Capacité de stockage de la liste d'appels : 25 appels reçus, composés, manqués.	Messagerie (SMS) Longueur max : 160 caractères à partir du poste, système dépendant du portable. Stockage : 30 messages reçus/envoyés.
WLAN Nombre de souscriptions : 4 systèmes, sélection manuelle. Protocole VoIP : H.323, H.450, SIP (RFC 3261). Sécurité : 802.11i (TKIP, AES-CCMP), WEP (64/128 bits). Authentification : 802.1x: Original 802.11 ouvert/partagé WPA-PSK, WPA2-PSK, LEAP, PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-FAST, Certificat d'authentification. Qualité de services : 802.11e (WMM, U-APSD, CAC sur la base du TSPEC). Réseau : 802.11a/b/g/n. Itinérance : Pré authentification, PMKSA, CCKM.	Accessoires Pack batterie. Chargeur collectif de postes et de batteries Clips (pivotant, à charnière) Chargeurs de bureau. Casque : microphone avec câble, micro à perche, 2,5 casque Peltor. Étui en cuir. Programmeur de bureau Portable Device Manager (gestionnaire d'appareils portables) Cordon de sécurité.	Environnement Température de service : -5°C à +45°C. Température de stockage (3) : -25°C à +55°C. Indice de protection / d'étanchéité : IP44, IEC EN60529. Insensibilité aux champs électromagnétiques : 10 V/m EN61000-4-3. Insensibilité aux courants électrostatiques : 8 kV décharge de contact, 14 kV décharge dans l'air (EN61000-4-2). Test chute libre, produit standard : IEC 60068-2-32, tombé 12 fois de 1 mètre. Approuvé pour 12 chutes de 1,5 mètre.

¹Utilisé avec le mode U-APSD WLAN activé. ²Mesuré sans l'activation de l'économiseur d'écran. ³Le stockage des batteries Li-Ion, dans des zones à des températures élevées, est susceptible de réduire considérablement et de façon permanente la capacité d'autonomie. Les spécifications sont soumises à des changements sans avertissement. Ce produit n'est pas un appareil médical.

Pour en savoir plus sur les solutions Ascom, consultez www.ascom.fr/ws.

Ascom (France) S.A.

28, avenue de l'Île Saint Martin | 92024 Nanterre Cedex
 T 0811 90 20 10 | F 01 47 69 64 52
www.ascom.fr/ws | info@ascom.fr